

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zgrzewarki termiczne

do automatycznego zamykania opakowań sterylizacyjnych



HS 800

HS 1000



HS 800



Do zgrzewania średnich i dużych ilości opakowań.

HS 1000



Do zgrzewania średnich i dużych opakowań. Pulpit obsługi umożliwia dostęp do wartości sterujących i funkcji dokumentacyjnych. Proces można objąć atestacją.

System łączenia	ogrzewanie ciągłe	ogrzewanie ciągłe
Nadruk	-	tak
Tryb gotowości	-	tak
Szerokość folii	bez ograniczeń	bez ograniczeń
Szerokość spoiny	12 mm	12 mm
Długość spoiny	bez ograniczeń	bez ograniczeń
Szybkość zgrzewania	10 m/min	10 m/min
Min. bezpieczna odległość zgrzewu od pakowanego przyrządu	> 30 mm	> 30 mm
Sterowanie temperaturą	elektroniczne	mikroprocesorowe
Temperatura zgrzewania	0 - 220°C	80 - 220°C
Tolerancja temperatury	+/- 2%	+/- 2%
Zasilanie	100 - 240 V, 50/60 Hz	100 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	500 W	500 W
Waga (przybliżona)	15 kg	23 kg
Wymiary (S x D x W)	570 x 260 x 160 mm	620 x 260 x 250 mm
Stolik na akcesoria (S x D x W)	630 x 280 x 60 mm	850 x 280 x 60 mm
Stolik z rolkami (S x D x W)	830 x 280 x 60 mm	830 x 280 x 60 mm
Tryb programowania systemu STERRAD®	-	tak